

## XF24a

Centralino analogico e ISDN

Cod. 7544313



### Caratteristiche principali:

- ❖ 2 linee urbane analogiche
- ❖ 2 accessi base commutabili a bus ISDN interno (T0/S0) <sup>(\*)</sup>
- ❖ 12 utenti interni analogici con CLI, visualizzazione del chiamante <sup>(\*\*)</sup>
- ❖ Riconoscitore di fax integrato, con tecnologia DSP
- ❖ Possibilità di collegamento a citofono (tramite interfaccia)
- ❖ 1 interfaccia USB per il collegamento a PC
- ❖ 1 interfaccia RS232
- ❖ Modulo "Voce" Integrato, con funzioni di risponditore con DISA a due canali e generazione di messaggi per diverse applicazioni
- ❖ Buffer di memoria per 2000 chiamate
- ❖ Rubrica telefonica di sistema per 1000 numeri con nome
- ❖ Dimensioni: 320x80x245 (LxHxP in mm)

<sup>(\*)</sup> Su ogni bus ISDN interno (S0) possono essere collegati fino a 2 telefoni di sistema XF-Phone TI220/TI240.

<sup>(\*\*)</sup> Per poter visualizzare il chiamante urbano occorre, oltre ad un telefono predisposto (es. Fitrè TF415 Cod. 7128729), che il Gestore telefonico invii l'informazione.

**XF24a** è contemporaneamente un centralino analogico ed ISDN per 2 linee analogiche, 2 porte ISDN che possono, liberamente e separatamente, essere impostate come accessi base (T0) o come bus ISDN interni (S0) e ben 12 interni analogici con CLI.

### Apparecchi telefonici dedicati

Grazie ai telefoni di sistema gli utenti anche remoti possono avere sempre sotto controllo lo stato delle comunicazioni interne ed esterne e sfruttare con immediatezza le avanzate prestazioni telefoniche offerte dalla centrale.

(Per i dettagli relativi ai telefoni di sistema, riferirsi alla scheda tecnica del rispettivo modello)

<b>Telefoni di sistema da tavolo</b>	<b>Telefoni di sistema DECT</b>
<b>XF-phone TI220</b>	<b>XF-DECT100</b>
<b>XF-phone TI240</b>	

### Risponditore e Musica su Attesa

Il modulo Voce a due canali integrato ha funzioni di risponditore con DISA vocale evoluta (selezione diretta dell'interno desiderato o menu di instradamento), riproduzione di musica su attesa (da qualunque file .Wav o MP3) e generazione di messaggi per altre applicazioni (messaggio di sveglia, risposta a chiamata citofonica in attesa di inoltro a numero esterno, ecc...)

## Caratteristiche XF24a

### Citofono

E' possibile collegare alle porte di Interno della centrale citofoni con quattro campanelli ciascuno, mediante apposite interfacce dotate anche di relè apriorita e di due relè aggiuntivi. E' quindi possibile rispondere alle chiamate citofoniche ed aprire l'elettroserratura, o comandare dispositivi ausiliari, da un qualunque telefono connesso alla centrale. Inoltre, grazie al "servizio farmacia" è possibile gestire il citofono anche da remoto.

### Programmazione e funzionalità CTI

Con il software TK-Suite è inoltre possibile configurare, controllare ed utilizzare l'intero sistema da PC nel modo più facile e confortevole. Per le caratteristiche di questo software consultare la sezione dedicata sul sito [www.elta.it](http://www.elta.it)

### Caratteristiche Tecniche del centralino analogico e ISDN XF24a

Numero totale di porte	18	Gestione completa delle chiamate uscenti, con 5 classi di abilitazione, tabella dei numeri permessi e vietati, conteggio dei costi e limiti di costo impostabili singolarmente per ogni interno (funzione "privilegiato")	✓ (conteggio costi solo ISDN)
Numero di linee urbane analogiche	2		
Numero di accessi base	max 2	Rubrica di sistema alfanumerica: numeri memorizzabili con ricerca anche per nome.	1000
Tipo di accesso base	Punto Multipunto o Punto Punto	Conferenza interna, esterna e mista interna/sistema	✓
Numero di utenti interni analogici (BCA)	12	Funzione di impegno diretto della linea esterna, senza dover comporre il prefisso "0"	✓
Bus ISDN interni, per telefoni XF-phone T1220 / T1240 e 30"-DECTplus	max 2	Funzione di prenotazione della linea esterna occupata e dell'interno occupato	✓
Telefoni di sistema collegabili: XF-phone T1220 e/o T1240	max 4	Funzione "Occupato su l'occupato"	✓
Telefoni DECT100 collegabili / Canali voce	max 8 / max 4	Funzione "Chi è" (identificativo del chiamante) su tutti gli interni analogici	✓
Collegamenti a citofono / Contatti campanello per ogni citofono	Opz. max 12 / 4	Deviazione della chiamata citofonica su numero esterno ("servizio farmacia")	✓
Relè comandabili da utente interno o da remoto	3 (opz)	Gestione multinumero, con gruppi di risposta separati, per associare liberamente gli interni ai numeri telefonici supplementari richiesti con l'accesso base	✓
Riconoscitore di fax integrato, tecnologia DSP	✓	Possibilità di suoneria differenziate per i numeri (del multinumero) entranti	✓
Musica su attesa personalizzabile tramite porta USB con file WAV o MP3	✓	Funzione LCR, per instradamento automatico delle chiamate verso il Gestore più conveniente	✓
Uscita per diffusione messaggi da telefono	✓	Funzione "Vanity", ovvero utilizzare le lettere associate ai tasti del telefono per richiamare dalla rubrica interna il nome e numero telefonico da chiamare e attivare le funzioni del centralino.	✓
Modem ISDN integrato	✓	Funzione "hotline", cioè chiamata automatica di emergenza verso un numero telefonico preimpostato dopo 10 secondi dal sollevamento del microtelefono	✓
Pacchetto software TK-Suite, con funzionalità CTI	✓	Funzione "baby call", cioè composizione di un numero telefonico preimpostato, alla pressione di un qualsiasi tasto del telefono	✓
Programmazione da Telefono / PC locale / PC remoto	✓ / ✓ / Via ISDN	Funzione "baby monitor", cioè predisposizione di un interno all'ascolto dei suoni provenienti da un ambiente	✓
Porta per collegamento a PC	Seriale e USB	Modulo gestione vocale per la realizzazione di servizi vocali e musicali di tipo evoluto	Integrato
Possibilità di teleprogrammazione e telecaricamento del firmware, per interventi di manutenzione e di assistenza eseguibili a distanza via linea ISDN	✓ 3-tele ISDN		
Invio impulsi tassazione sugli interni analogici	✓		
Numerazione degli utenti interni	Flessibile		
Registrazione dati di traffico telefonico su buffer interno per elaborazione con TK-Suite (Bill) o stampa su porta seriale	2000 chiamate		
Assegnazione di 2 numeri allo stesso utente interno	✓		
Gestione completa delle chiamate entranti con servizi giorno e notte, gruppi di risposta, rinvio per mancata risposta, deviazione interna ed esterna, trasferimento urbano/urbano	✓		

### Accessori ed ampliamenti

	Descrizione	Codice
XF-phone T1220	Apparecchio telefonico ISDN di sistema di tipo evoluto. Display a cristalli liquidi a matrice di punti orientabile. 2 righe, 24 caratteri per riga. 10 tasti di chiamata diretta programmabili con led luminosi. Funzionamento in viva voce. Presa per collegamento di cuffia telefonica.	7544957
XF-phone T1240	Apparecchio telefonico ISDN di sistema top di gamma. Display a cristalli liquidi orientabile grafico retroilluminato. 192x64 pixel. 10 tasti di chiamata diretta programmabili a doppia funzione con led luminosi. Funzionamento in viva voce. Slot per modulo ST1200 di segreteria telefonica personale digitale (max 40 minuti di registrazione). Collegabile a modulo tastiera XF-DSS200 (max 4 per telefono). Presa per collegamento di cuffia telefonica.	7544353
ST1200	Modulo segreteria telefonica evoluta per i telefoni di sistema XF-phone T1240 e XF-phone T1241.	7544389
XF-DSS200	Modulo tasti luminosi aggiuntivi per telefoni XF-phone T1240 e XF-phone T1241. 30 tasti con led luminosi, programmabili a piacere, sia per numeri telefonici, sia per codici funzione. Necessita di alimentatore Cod.7544366	7544356
XF-dect 100	Apparecchio telefonico cordless DECT di sistema per centrali XF. In collegamento con la scheda XFEDECT o con la base XF-DECTplus per bus ISDN, offre le funzionalità degli altri telefoni di sistema, compresa la funzione CLI.	7128775
XF-DECTplus	Base esterna di ampliamento per 8 telefoni cordless DECT GAP compatibili. si collega al sistema XF utilizzando 1 o 2 bus ISDN Se. Non occupa alcuno slot della centrale.	7544839
-	Alimentatore per moduli XF-DSS e XF-DSS200	7544366
AXF970	Interfaccia citofonica per il collegamento di citofoni e videocitofoni a 5 fili. L'interfaccia permette la conversazione telefonica, il comando dell'apriorita e di 2 ulteriori relè. Sono inclusi 4 distinti ingressi di campanello	7544970
XP29	Altoparlante autoamplificato. Compatibile con le centrali XF che dispongono dell'uscita che permette, utilizzando qualsiasi telefono collegato al centralino, la diffusione di messaggi o musica su rete di altoparlanti. Può essere utilizzato in tutti i casi in cui è richiesta una discreta potenza sonora, senza dover ricorrere a specifici sistemi di amplificazione. Il volume è regolabile, tramite potenziometro. Alimentazione 220Vca, impedenza 8Ω, consumo max 4W.	7327130